

Leitungsschutzschalter, 6 A, 1p, Charakteristik: C, DC



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120025911     |
| EAN                      | 4015082431198 |
| Hersteller Artikelnummer | 243119        |
| Hersteller Typ           | PLS6-C6-DC-MW |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,12          |
| Zolltarif Nr.            | 85363010      |

Leitungsschutzschalter, PLS6, 1-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 6 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2: 6 kA, Schaltgeräte für DC-Anwendungen

Technische Daten

|                                              |             |                                                         |             |                                                         |              |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Auslösecharakteristik                        | C           | Polzahl (gesamt)                                        | 1           | Anzahl der abgesicherten Pole                           | 1            |
| Bemessungsstrom                              | 6 A         | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V    | 0 kA        | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V    | 0 kA         |
| Mitschaltender Neutralleiter                 | Nein        | Breite in Teilungseinheiten                             | 1           | Einbautiefe                                             | 70.5 mm      |
| Bemessungsspannung                           | 220 V       | Bemessungsisolationsspannung Ui                         | 440 V       | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp                  | 4 kV         |
| Spannungsart                                 | DC          | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 10 kA       | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 10 kA        |
| Frequenz                                     | 0 Hz        | Verlustleistung                                         | 1.2 W       | Energiebegrenzungsklasse                                | 3            |
| Unterputzmontage                             | Nein        | Überspannungskategorie                                  | 3           | Verschmutzungsgrad                                      | 2            |
| Zusatzeinrichtungen möglich                  | Ja          | Schutzart (IP)                                          | IP20        | Umgebungstemperatur während des Betriebs                | -25 .. 75 °C |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1 .. 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig              | 1 .. 25 mm² | Explosionsschutz                                        | Nein         |
| Herkunftsland                                | RO          | Zolltarifnummer                                         | 85363010    | Gewicht                                                 | 0.120 kg     |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

- Deeplink Produktseite
- Montageanleitung
- 3D / BIM Objekt
- DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
- Produktpräsentation
- Maßzeichnung
- Anschlussbild
- Flussdiagramm