PRODUKTDATENBLATT

Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 0.06 kW, Ir= 0,16 - 0,25 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung

Sonepar Artikelnummer	120209925
EAN	4015082819255
Hersteller Artikelnummer	281925
Hersteller Typ	MSC-D-0,25-M7(230V50HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,546
Zolltarif Nr.	85365080

Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Bemessungsbetriebsleistung Motor AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 0,06 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 0,16 - 0,25 A, Koordinierung: Zuordnungsart ''1'', Zuordnungsart ''2'', Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660

Technische Daten

Art des Motorstarters	Direktstarter (DOL)	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz**	230 V	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz**	0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	0.06 kW	**Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V**	0.25 A
Auslöseklasse	CLASS 10 A	**Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis**	Schraubanschluss	**Mit Kurzschlussauslöser**	Ja
Spannungsart zur Betätigung	AC	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig**	0.04 kW	**Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig**	0 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig	0 kW	**Bemessungsbetriebsstrom Ie**	0.21 A	**Überlastauslöser Stromeinstellung**	0.16 .. 0.25 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V	0 A	**Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V**	0 A	**Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V**	50000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V	50000 A	**Leistungsaufnahme**	1.4 W	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer**	1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	**Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen**	55 °C	**Temperaturkompensierter Überlastschutz**	Ja
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	**Geeignet für Tragschienenmontage**	Nein	**Mit Trafo**	Nein
Anzahl der Befehlsstellen	0	**Geeignet für NOT-AUS**	Nein	**Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3**	Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder	0	**Externer Reset möglich**	Nein	**Mit Sicherung**	Nein
Schutzart (IP)	IP20	**Schutzart (NEMA)**	sonstige	**Unterstützt Protokoll für TCP/IP**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	**Unterstützt Protokoll für CAN**	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS**	Nein
Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	**Unterstützt Protokoll für MODBUS**	Nein	**Unterstützt Protokoll für Data-Highway**	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	**Unterstützt Protokoll für SUCONET**	Nein	**Unterstützt Protokoll für LON**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA**	Nein	**Unterstützt Protokoll für SERCOS**	Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	**Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP**	Nein	**Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work**	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety**	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFIsafe**	Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	**Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme**	Nein	**Breite**	45 mm
Höhe	180 mm	**Tiefe**	95 mm	**Herkunftsland**	DE

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Zolltarifnummer	85365080	**Gewicht**	0.546 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln