

Kompakt-Lichtschränken , WS/WE34-V540



Sonepar Artikelnummer	120909820
EAN	4047084124785
Hersteller Artikelnummer	1019252
Hersteller Typ	WS/WE34-V540
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,353
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschränken , W34 , Schaltabstand max.: 0 m ... 60 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: NPN, PNP , Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	60000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67
Max. Öffnungswinkel	1 °	Max. Schaltabstand	60000 mm	Einstellverfahren	Parametrierung
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	27 mm
Höhe des Sensors	92 mm	Länge des Sensors	70 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	50 mA
Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	50 m
Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	660 nm
Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	700 mm²	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.353 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite