

Molded Case Switch, 3p, 200A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121048745     |
| EAN                      | 4015081025459 |
| Hersteller Artikelnummer | 102685        |
| Hersteller Typ           | NS2-200-NA    |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 2,423         |
| Zolltarif Nr.            | 85362090      |

Molded Case Switch, N2, Lasttrennschalter, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 200 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 200 A, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Installationsart: Festeinbau, Schraubverbindung, Schutzfunktion: Lasttrennschalter / Hauptschalter

Technische Daten

|                                                        |                                  |                                              |                  |                                                               |           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                                | 200 A                            | Bemessungsspannung                           | 690 V            | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA    |
| Gerätebauart                                           | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                 | Schraubanschluss | Polzahl                                                       | 3         |
| Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 2500 A                           | Verlustleistung                              | 30.7 W           | Integrierter Erdschlussschutz                                 | Nein      |
| Geeignet für Hutschiene montage                        | Nein                             | Hutschiene montage optional                  | Ja               | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                           | 0         |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                 | 0                                | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler        | 0                | Mit Ausgelöstmelder                                           | Nein      |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser                | Nein                             | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorne            | Ausführung des Betätigungselements                            | Kipphebel |
| Komplettgerät mit Schutzeinheit                        | Ja                               | Motorantrieb integriert                      | Nein             | Motorantrieb optional                                         | Ja        |
| Schutzart (IP)                                         | IP20                             | Herkunftsland                                | RO               | Zolltarifnummer                                               | 85362090  |
| Gewicht                                                | 2.423 kg                         |                                              |                  |                                                               |           |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm