


## LED-Bodeneinbauleuchte 2700K 5W statisch runde Optik medium



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121158487               |
| EAN                      | 8018367709599           |
| Hersteller Artikelnummer | 3111889                 |
| Hersteller Typ           | 3111889-CRICKET+        |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 0,71                    |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                |

Flache Bodeneinbauleuchte (Schutzklasse I), bestehend aus: Gehäuse aus eloxiertem und schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung. Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas. Verschlussring aus Marinemessing mit glänzendem Schliff ISO 9223 (CX). Kabelanschlusssystem in wasserdichter Ausführung, WATER STOP. Einbaugehäuse aus Technopolymer muss separat bestellt werden. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Die am Boden befestigten Leuchten sind während der Benutzung großen Beanspruchungen ausgesetzt. Um ein gutes, sicheres Funktionieren zu gewährleisten, muss die Montage durch einen Fachmann und unter Einhaltung der Montageanweisungen erfolgen. Die Leuchten dürfen nicht in Bereichen mit Hohlräumen montiert werden.

### Technische Daten

|                                                                                 |                  |                                                                                  |                           |                                                                              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                                 | Ja                        | Werkstoff des Gehäuses                                                       | Aluminium        |
| Gehäusefarbe                                                                    | schwarz          | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                          | 35000 h                   | Schutzart (IP)                                                               | IP67             |
| Schlagfestigkeit                                                                | IK08             | Max. Systemleistung                                                              | 5 W                       | Farbtemperatur                                                               | 2700 K           |
| Fassung                                                                         | sonstige         | Werkstoffgüte des Gehäuses                                                       | sonstige                  | Werkstoff der Abdeckung                                                      | Glas transparent |
| Spannungsart                                                                    | AC               | Nennspannung                                                                     | 90 .. 264 V               | Nennstrom                                                                    | 350 mA           |
| Betriebsgerät                                                                   | EVG              | Mit Betriebsgerät                                                                | Ja                        | Austauschbares Betriebsgerät                                                 | Ja               |
| Dimmbar                                                                         | Nein             | Dimmung 0-10 V                                                                   | Nein                      | Dimmung 1-10 V                                                               | Nein             |
| Dimmung DALI                                                                    | Nein             | Dimmung DALI-2                                                                   | Nein                      | Dimmung DMX                                                                  | Nein             |
| Dimmung DSI                                                                     | Nein             | Dimmung LineSwitch                                                               | Nein                      | Dimmung Netzspannungsmodulation                                              | Nein             |
| Dimmung herstellersizifisch                                                     | Nein             | Dimmung Phasenabschnitt                                                          | Nein                      | Dimmung Phasenanschnitt                                                      | Nein             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                        | Nein             | Dimmung programmierbar                                                           | Nein                      | Dimmung RF                                                                   | Nein             |
| Dimmung Sine Wave Reduction                                                     | Nein             | Dimmung Touch and Dim                                                            | Nein                      | Dimmung mit Push-button                                                      | Nein             |
| Dimmung Zigbee                                                                  | Nein             | Justierbar                                                                       | Nein                      | Lichtverteiler                                                               | Fokuslinse       |
| Lichtverteilung                                                                 | symmetrisch      | Ausstrahlungswinkel                                                              | 21-40° - mediumstrahlen d | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015          | F                |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                            | Ja               | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.      | 96.4 %                    | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 91.8 %           |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 %              | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 %                       | Schutzklasse nach IEC 61140                                                  | I                |
| Geeignet für Lampenleistung                                                     | 5 W              | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                          | 355.5 lm                  | Leuchtenlichtausbeute                                                        | 71 lm/W          |
| Lichtfarbe                                                                      | weiß             | Farbwiedergabeindex CRI                                                          | 90-100                    | Leistungsfaktor                                                              | 0.9              |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein             | Farbtemperatur einstellbar                                                       | nein                      | Lichtstrom einstellbar                                                       | nein             |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein             | Höhe/Tiefe                                                                       | 82 mm                     | Außendurchmesser                                                             | 105 mm           |
| Einbauhöhe/-tiefe                                                               | 108 mm           | Einbaudurchmesser                                                                | 97 mm                     | Max. Belastung                                                               | 2000 kg          |

|                                  |                     |                                        |                   |                             |                                    |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Überrollbar                      | Ja                  | Max. Oberflächentemperatur             | 43 °C             | Art der Verdrahtung         | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl                          | 3                   | Leiterquerschnitt                      | 1 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                | Schraubklemme                      |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 mm <sup>2</sup> | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Nein              | Bedienung über Bluetooth    | Nein                               |
| Kompatibel mit Apple HomeKit     | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant        | Nein              | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein                               |
| Kompatibel mit Casambi           | Nein                | IFTTT-Unterstützung verfügbar          | Nein              | Herkunftsland               | IT                                 |
| Zolltarifnummer                  | 94054239            | Gewicht                                | 0.710 kg          |                             |                                    |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung