PRODUKTDATENBLATT

LED-Scheinwerfer 4000K 130W D4i ZHAGA symmetrische extrabreite Streuoptik

Sonepar Artikelnummer	121159247
EAN	8018367724509
Hersteller Artikelnummer	3116128
Hersteller Typ	3116128-WIN PRO
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	8,84
Zolltarif Nr.	94054210

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung. Verschlussring aus lackiertem Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverbeschichtung, nach vorhergehender chemischer Umwandlung, der unverlierbar durch ein Gelenk mit dem Gehäuse verbunden ist. Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm. Leuchte mit 1-Meter-Kabel H07RN-F 3G1,5 mm². Äußere Schrauben aus Edelstahl. Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung. Inklusive Überspannungsschutz bis 10 kV (CM/DM). Die ZHAGA-Versionen sind ausgerüstet mit ZHAGA SOCKET im oberen Teil der Leuchte (UP-Position) und D4i-Treiber. Sie sind für die Aufnahme von ''Radio Frequency Node''-Lösungen, Dämmerungssensoren und anderen Arten von kompatiblen Sensoren ausgelegt. Zukunftssichere, wartbare Leuchte. Entspricht den CAM-Kriterien für öffentliche Beleuchtung. Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk.

Technische Daten

Verstellbarkeit	schwenkbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Aluminium	**Gehäusefarbe**	grau
Nennspannung	220 .. 240 V	**Ausstrahlungswinkel**	> 80° - extrem breitstrahlend	**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C**	380000 h
Max. Systemleistung	130 W	**Farbtemperatur**	4000 K	**Geeignet für Aufbaumontage**	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein	**Geeignet für Wandmontage**	Ja	**Geeignet für Pendelaufhängung**	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	**Geeignet für Traversenmontage**	Nein	**Geeignet für Podest-/ Bodenmontage**	Ja
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	**Geeignet für Klemmmontage**	Nein	**Geeignet für Seilsystem**	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	**Mit Präsenzmelder**	Nein	**Mit Lichtsensor**	Nein
Leuchtmittel	LED austauschbar	**Mit Leuchtmittel**	Ja	**Fassung**	ohne
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	**Werkstoff der Abdeckung**	Glas transparent	**Oberfläche gebürstet**	Nein
Spannungsart	AC/DC	**Nennstrom**	700 mA	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmbar	Nein	**Austauschbares Betriebsgerät**	Ja	**Dimmung 0-10 V**	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	**Dimmung DALI-2**	Nein	**Dimmung DALI**	Nein
Dimmung DMX	Nein	**Dimmung DSI**	Nein	**Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)**	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein	**Dimmung Netzspannungsmodulation**	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein	**Dimmung programmierbar**	Nein
Dimmung RF	Nein	**Dimmung Sine Wave Reduction**	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	**Dimmung mit Push-button**	Nein	**Reflektor**	ohne
Lichtverteiler	Fokuslinse	**Lichtverteilung**	symmetrisch	**Reflektorfarbe**	sonstige
Lichtaustritt	direkt	**Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015**	C	**Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU**	Ja

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	**Schutzart (IP), Rückseite**	sonstige	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP66
Schutzart (NEMA)	4	**Schlagfestigkeit**	IK08	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-40 .. 45 °C	**Geeignet für Lampenleistung**	130 W	**Notstromversorgungssystem**	ohne
Lichtfarbe	weiß	**Farbtemperatur einstellbar**	nein	**Farbwiedergabeindex CRI**	70-79
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	21371 lm	**Lichtstrom einstellbar**	nein	**Leuchtenlichtausbeute**	164.4 lm/W
Lichtstärke	655 cd	**Leistungsfaktor**	0.9	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein
Länge	411 mm	**Breite**	95 mm	**Höhe/Tiefe**	528 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	**Polzahl**	3	**Leiterquerschnitt**	1.5 mm^2
Anschlussart	sonstige	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Ja	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	5
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	8	**Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11**	960 °C - 30 s	**Photobiologische Sicherheit nach EN 62471**	RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	**Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich**	Nein	**IFTTT-Unterstützung verfügbar**	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	**Kompatibel mit Apple HomeKit**	Nein	**Bedienung über Bluetooth**	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	**Kompatibel mit Casambi**	Nein	**Kompatibel mit Amazon Alexa**	Nein
Herkunftsland	IT	**Zolltarifnummer**	94054210	**Gewicht**	8.840 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln