

CEAG Ex-d Ltg.einfü., ADE 4F M12, Ø 7 - 12 mm, L=15 mm



Sonepar Artikelnummer	120437564
EAN	3589350033380
Hersteller Artikelnummer	CAP846404V1
Hersteller Typ	CAP846404V1
Hersteller Name	CEAG
Gewicht (Kg)	0,046
Zolltarif Nr.	85389099

Leitungseinführung ADE 4F Typ 5 - M12, Messing, vernickelt, Ex-e/d, IP66 / IP68 - 10 bar, Klemmbereich 7 - 12 mm, Gew. Länge 15 mm, Temp. -60 °C bis +140 °C

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	12	Geeignet für Kabeldurchmesser	7 .. 12 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP68	Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	15 mm	Schlüsselweite	19 mm	Sechskant Eckmaß	20.9 mm
Werkstoffgüte	Messing	Oberflächenschutz	vernickelt	Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja	Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein	Ausführung	gerade	Mehrfach-Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Nein	Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein	Einsatztemperatur	-60 .. 140 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja
Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22	Herkunftsland	FR
Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	0.046 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite