

Überspannungsableiter Typ 1+2, Varistor L1, L2, L3, N-PE, 3-ph TN-S-Netze



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120478552

8012823354170

7P.15.8.275.1012

7P.15.8.275.1012

FINDER

0,562

85363030

Überspannungsableiter Typ 1 + 2, Module steckbar, Varistor zwischen L1, L2, L3, N - PE, für 3-phasige TN-S-Netze, Breite 71,8 mm.

Technische Daten

Polzahl	4	Blitzstoßstrom (10/350 µs)	12.5 kA	Max. Dauerspannung AC	275 V
Nennspannung AC	230 V	Prüfklasse	Typ 1 und 2	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Ja	Netzform TT	Nein
Netzform sonstige	Nein	Max. Dauerspannung DC	350 V	Schutzpegel N-PE	1.2 kV
Folgestromlöschfähigkeit	0 kA	Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	160 A	Montageart	Hutschiene TH35
Baugröße	4 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/ mehrdrätig)	35 mm²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig)	25 mm²
Fernsignalisierung	Ja	Signalisierung am Gerät	optisch	Integrierte Vorsicherung	Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät	Ja	Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie	Nein	Überstromgeschützter Spannungsabgriff	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85363030
Gewicht	0.562 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite