

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG25N-0725N10501



Sonepar Artikelnummer	120921638
EAN	4047084374012
Hersteller Artikelnummer	1217091
Hersteller Typ	MLG25N-0725N10501
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	2,845
Zolltarif Nr.	85371098

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG-2 , Geräteausführung: ProNet - Erweiterte Funktionalität inkl. Feldbus , Kommunikationsschnittstelle Detail: PROFINET , Strahlabstand: 25 mm , Betriebsreichweite: 5 m , Überwachungshöhe: 725 mm , Option: Keine , Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Schutzfeldhöhe	2225 mm
Schutzart (IP)	IP67	Ausblendung möglich	Nein	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	PROFIsafe
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Kaskadierbar	Nein	Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Umgebungstemperatur	-40 .. 70 °C
Mit Mutingfunktion	Nein	Override möglich	Nein	Reaktionszeit	3.6 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC	18 .. 30 V	Spannungsart	DC	Mit Strahlcodierung	Ja
Taktsteuerung möglich	Nein	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Wellenlänge des Sensors	850 nm
Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	2.845 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite