

Standard Blechlocher, 40,5 mm



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120990882     |
| EAN                      | 0783310244776 |
| Hersteller Artikelnummer | 50244779      |
| Hersteller Typ           | 50244779      |
| Hersteller Name          | KLAUKE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,6           |
| Zolltarif Nr.            | 82073010      |

Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5mm.

Technische Daten

|                           |                          |                            |          |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Lochform                  | rund                     | Lochdurchmesser            | ISO 40   |
| Lochdurchmesser           | 40.5 mm                  | Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl    |
| Ausführung                | komplett (mit Zugbolzen) | Betätigungsart hydraulisch | Ja       |
| Betätigungsart mechanisch | Ja                       | Spaltlocher                | Nein     |
| Herkunftsland             | US                       | Zolltarifnummer            | 82073010 |
| Gewicht                   | 0.600 kg                 |                            |          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung