

## LED-Einbauleuchte 3000K 10W statisch opalweißer Diffusor



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121010278               |
| EAN                      | 4046075074238           |
| Hersteller Artikelnummer | 3109601                 |
| Hersteller Typ           | 3109601-SL764+          |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 2,84                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Einbauleuchte randlos SL764+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 10W. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Perfekte Passung der Lichtoptik durch Dehnungsausgleichsnischen in den Kopfstücken. Elegante Lichtlinie durch profilbündige Opalabdeckung aus PMMA. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Backlight-Technologie). Diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau. Gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen.

### Technische Daten

|                                                                                 |                               |                                                                             |                   |                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar              | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium         | Gehäusefarbe                                                                    | weiß            |
| Schutzart (IP), frontseitig                                                     | IP43                          | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 9 W               | Max. Systemleistung                                                             | 10 W            |
| Farbtemperatur                                                                  | 3000 K                        | Geeignet für Wandmontage                                                    | Nein              | Geeignet für Pendelaufhängung                                                   | Nein            |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                      | Nein                          | Geeignet für Klemmmontage                                                   | Nein              | Mit Befestigungsmaterial                                                        | Ja              |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                                  | Nein                          | Oberflächenschutz Gehäuse                                                   | pulverbeschichtet | Werkstoff der Abdeckung                                                         | Kunststoff opal |
| Spannungsart                                                                    | AC                            | Nennstrom                                                                   | 42 .. 45 mA       | Betriebsgerät                                                                   | EVG             |
| Mit Betriebsgerät                                                               | Ja                            | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                | Dimmbar                                                                         | Nein            |
| Dimmung 0-10 V                                                                  | Nein                          | Dimmung DALI-2                                                              | Nein              | Dimmung herstellerspezifisch                                                    | Nein            |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                                 | Nein                          | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein              | Dimmung Phasenanschnitt                                                         | Nein            |
| Dimmung programmierbar                                                          | Nein                          | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein              | Dimmung RF                                                                      | Nein            |
| Dimmung Zigbee                                                                  | Nein                          | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein              | Lichtverteilung                                                                 | symmetrisch     |
| Ausstrahlungswinkel                                                             | > 80° - extrem breitstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3             | Lichtaustritt                                                                   | direkt          |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015             | C                             | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                        | Ja                | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 79 %            |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %                          | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 55 %              | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0.8 %           |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1 %                           | Schutzart (IP), Rückseite                                                   | IP40              | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1.2 %           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10                         | 35                            | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 126               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                         | 36              |
| Schutzart (NEMA)                                                                | 1                             | Schlagfestigkeit                                                            | IK05              | Schutzklasse nach IEC 61140                                                     | I               |
| Notstromversorgungssystem                                                       | ohne                          | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                            | 10 .. 40 °C       | Geeignet für Notlicht                                                           | Nein            |
| Notfunktionsüberwachungssystem                                                  | ohne                          | Mit Schalter                                                                | Nein              | Mit Präsenzmelder                                                               | Nein            |
| Mit Bewegungsmelder                                                             | Nein                          | Mit Lichtsensor                                                             | Nein              | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                            | 650 °C - 30 s   |
| Leuchtenlichtausbeute                                                           | 141 lm/W                      | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 1410 lm           | Lichtfarbe                                                                      | weiß            |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                  |                          |                                 |          |                                           |         |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------|---------|
| Flimmerwert Pst LM               | 0.4                      | Farbwiedergabeindex CRI         | 80-89    | Leistungsfaktor                           | 0.9     |
| Stroboskopeffektwert SVM         | 0.7                      | Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein     | Breite                                    | 44 mm   |
| Höhe/Tiefe                       | 66 mm                    | Länge                           | 1132 mm  | Einbaulänge                               | 1134 mm |
| Einbaubreite                     | 46 mm                    | Einbauhöhe/-tiefe               | 95 mm    | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0     |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 .. 2.5 mm <sup>2</sup> | Blendbegrenzung (UGR)           | 25       | Farbtemperatur einstellbar                | nein    |
| Lichtstrom einstellbar           | nein                     | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein     | Bedienung über Bluetooth                  | Nein    |
| Kompatibel mit Casambi           | Nein                     | Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein     | Kompatibel mit Google Assistant           | Nein    |
| Kompatibel mit Amazon Alexa      | Nein                     | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein     | Herkunftsland                             | DE      |
| Zolltarifnummer                  | 94051190                 | Gewicht                         | 2.840 kg |                                           |         |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung