

Kombiableiter Typ 1+2 für dreiphasige TN-S und TT Netze mit Spannungsabgriff inkl. Anschlussleitung 07P.000.08



Sonepar Artikelnummer	121074781
EAN	8012823444147
Hersteller Artikelnummer	7P.04.8.255.Z007C08
Hersteller Typ	7P.04.8.255.Z007C08
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,78
Zolltarif Nr.	85363030

Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2 für 40 mm Sammelschiene, 7,5 kA pro Pfad, 5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE, austauschbare Module, optische Defektanzeige, Haltesystem für die Module, einsetzbar für die Ableitung von Blitzströmen bis 7,5 kA pro Pol, Installation im Vorzählerbereich an der Schnittstelle der Zonen LPZ 0 zu LPZ 1, ohne Leckstrom und Folgestrom, inklusive überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100 und passender Anschlussleitung 07P.000.08 mit einer Länge von 800 mm, 2x1mm² und Steckertyp BF05

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	4	Blitzstoßstrom (10/350 µs)	7.5 kA	Max. Dauerspannung AC	255 V
Montageart	Sammelschiene	Baugröße	3 TE	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Ja	Netzform TT	Ja
Netzform sonstige	Nein	Nennableitstoßstrom (8/20)	20 kA	Nennspannung AC	230 V
Schutzpegel	1.5 kV	Schutzpegel L-N	1.5 kV	Schutzpegel N-PE	1.5 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdräftig)	35 mm ²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindräftig)	25 mm ²	Mit Fernmeldekontakt	Nein
Ausblasend	Nein	Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 1	Ja
Integrierte Versicherung	Nein	Geeignet für Außengebrauch	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85363030	Gewicht	0.780 kg