

Obico 80 IP65 8,2W 820lm 2CCT 930/940 dim weiß



Sonepar Artikelnummer	121084754
EAN	5410288053660
Hersteller Artikelnummer	0005366
Hersteller Typ	0005366
Hersteller Name	SYLVANIA
Gewicht (Kg)	0,21
Zolltarif Nr.	94051140

Integrierter LED-Einbaustrahler. 2-achsig verstellbar (horizontale Drehung 360°, vertikale Neigung 30°). Farbe der Blende RAL9016 weiß. Zwei Lichttemperaturen wählbar: 3.000 K und 4.000 K. Lichtleistung 820 lm (4.000 K), 8,2 W. dimmbar. 38° Abstrahlwinkel. Gehäuse aus Aluminium und Stahl. Geringe Einbautiefe von 40 mm. Schutzart IP65. IK07. Loop-in-/Loop-out-Klemmen für schnelle Verkabelung. 80 mm Ausschnitt. Klare Linse. Luftdicht zur Begrenzung von Luftverlusten beim Einsatz in Wohngebäuden innerhalb der thermischen Hülle des Gebäudes. Direkt abdeckbar mit Isoliermaterial nach EN60598-1.

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	sonstige
Nennspannung	220 .. 240 V	Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlen d	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h
Max. Systemleistung	8.2 W	Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Einbaudurchmesser	80 mm
Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Einbaumontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie	sonstige	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Oberflächenschutz	pulverbeschichte t	Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung	Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC	Nennstrom	38 .. 41.4 mA	Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Ja	Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	ohne	Lichtverteiler	Refraktorlinse	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Klirrfaktor (THD)	25 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	sonstige
Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Schlagfestigkeit	IK07	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Notstromversorgungssystem	ohne	Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	820 lm	Lichtstrom einstellbar	nein	Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Leistungsfaktor	0.9	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	44 mm
Breite	44 mm	Höhe/Tiefe	44 mm	Außendurchmesser	96 mm

Einbauhöhe	40 mm	Art der Verdrahtung	mit Durchgangs verdrahtung	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 .. 1.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	145	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	145
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Blendbegrenzung (UGR)	25	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	0.210 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite