

## LED-Pollerleuchte 3000K 19W statisch runde extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121155395               |
| EAN                      | 8021944064400           |
| Hersteller Artikelnummer | 06060796                |
| Hersteller Typ           | 06060796-KHA            |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 4,68                    |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                |

Vorrichtung für externe und interne Verlegung aus: Leuchtenkörper und Deckel aus AISI 316 elektropoliertem Edelstahl oder aus pulverbeschichtetem Aluminium. Diffusor aus transparentem UV-beständigem Polycarbonat. Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei. Altersbeständige Silikon-Dichtung. Anschlußbox aus Technopolymer mit automatischem Sicherheitsschalter zum einfacheren Anschließen der Zuleitung. LED-Ausführungen inkl. Hochleistungs-LED Array. Profil aus eloxiertem Aluminiumstrangguss für eine korrekte Streuung der LED-Lichtquelle. Außenschrauben aus Edelstahl. Anschlusskasten aus Technopolymer. Betonankerschrauben als Zubehör erhältlich. Bausatz mit Kabelverschraubung für externe Durchgangsverdrahtung als Zubehör erhältlich. Sockelelement zur Bodenbefestigung aus Aluminium-Druckguss durch chemische Oberflächenbehandlung vorbereitet und mit Polyesterpulver beschichtet.

### Technische Daten

|                                                                     |                        |                                                                             |                               |                                                                              |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                     | Gehäusefarbe                                                                 | grau                             |
| Schutzart (IP)                                                      | IP66                   | Schlagfestigkeit                                                            | IK10                          | Max. Systemleistung                                                          | 19 W                             |
| Farbtemperatur                                                      | 3000 K                 | Höhe/Tiefe                                                                  | 550 mm                        | Art der Leuchte                                                              | Stele                            |
| Mit Lichtsensor                                                     | Nein                   | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                          | Mit Leuchtmittel                                                             | Ja                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                      | Fassung                                                                     | sonstige                      | Werkstoffgüte des Gehäuses                                                   | sonstige                         |
| Werkstoff der Abdeckung                                             | Kunststoff transparent | Spannungsart                                                                | AC                            | Nennspannung                                                                 | 220 .. 240 V                     |
| Art der Spannungsversorgung                                         | Netzbetrieb            | Nennstrom                                                                   | 500 mA                        | Betriebsgerät                                                                | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                            | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                         | Nein                             |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                      | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 91 %                          | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 82.8 %                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein                   | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | II                            | Geeignet für Lampenleistung                                                  | 16 W                             |
| Lichtverteilung                                                     | symmetrisch            | Lichtaustritt                                                               | direkt                        | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                      | 1182 lm                          |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 62.2 lm/W              | Ausstrahlungswinkel                                                         | > 80° - extrem breitstrahlend | Lichtfarbe                                                                   | weiß                             |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                  | Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein                          | Lichtstrom einstellbar                                                       | nein                             |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                     | nein                   | Durchmesser                                                                 | 155 mm                        | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                      | 24                               |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16             | 40                     | Anschließbarer Leiterquerschnitt                                            | 1.5 .. 2.5 mm <sup>2</sup>    | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                 | Nein                             |
| Kompatibel mit Google Assistant                                     | Nein                   | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein                          | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                | Nein                             |
| Herkunftsland                                                       | IT                     | Zolltarifnummer                                                             | 94054239                      | Gewicht                                                                      | 4.680 kg                         |

## Abbildungen

Milieubild



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung