

6-Weg Regelkugelhahn, Aussengewinde, PN16, DN10, kvs links 0,65, kvs rechts 0,4



Sonepar Artikelnummer	121382567
EAN	4047625030100
Hersteller Artikelnummer	S55230-V289
Hersteller Typ	VWG41.10-0.65-0.4
Hersteller Name	SIEMENS
Gewicht (Kg)	0,722
Zolltarif Nr.	84818081

Zur Verwendung in Heiz- und Kühldecken als Regelkugelhahn. Für geschlossene Kreisläufe. - Kugelhahnkörper aus Pressmessing CW617N - Flachdichtende Aussengewindeanschlüsse G..B nach ISO 228-1 - Für Anwendungen mit Zusatzfunktionen (z.B. Hilfsschalter, Potentiometer), sind auch Standard-Drehantriebe aus dem DAC-Sortiment kombinierbar

Technische Daten

Oberflächenschutz	unbehandelt	Nenndurchmesser	DN 10	Anschlüsse	Außengewinde
Druckstufe Artikel	PN 16	Anzahl der Befestigungslöcher	2	Totzone (alle Ports geschlossen)	40 .. 50 °
Werkstoff des Gehäuses	Messing	Kvs-Wert 1	0.65	Kvs-Wert 2	0.4
Kennlinien-Charakteristik	linear	Eingebautes Überdruckventil	Ja	Umschaltventil	Ja
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211	Nein	Länge Anschluss 1	32.5 mm	Arbeitslänge Anschluss 1	32.5 mm
Länge Anschluss 2	35 mm	Arbeitslänge Anschluss 2	35 mm	Länge Anschluss 3	31 mm
Arbeitslänge Anschluss 3	31 mm	Länge Anschluss 4	32.5 mm	Arbeitslänge Anschluss 4	32.5 mm
Länge Anschluss 5	35 mm	Länge Anschluss 6	31 mm	Arbeitslänge Anschluss 6	31 mm
Höhe Achse	9 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	84818081
Gewicht	0.722 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Reach-Erklärung • Umweltlabel • DOP-Erklärung (Declaration of performance)