

Elektromotorische Stellantriebe 100 N für Ventile mit 1,2...6,5 mm Hub



Sonepar Artikelnummer	121382589
EAN	4047625035556
Hersteller Artikelnummer	S55180-A187
Hersteller Typ	SSA161.05HF/NS
Hersteller Name	SIEMENS
Gewicht (Kg)	0,221
Zolltarif Nr.	85011010

Für druckunabhängige Kombiventile (PICV), Heizkörperventile, MiniCombi Ventile (MCV) und Kugelventile. Elektromotorische Stellantriebe zur stetigen Regelung in Applikationen für Heizkörper, Kühldecken, VVS und Fan-Coils. Mit automatischer Hubanpassung, kraftabhängiger Endabschaltung, LED-Stellungsanzeige, Feedback Signal, und Handbetätigung. Passend auf Siemens PICV VPP46../VPI46., Siemens Heizkörperventile VDN../VEN../VUN., Siemens MiniCombi-Ventile VPD../VPE., Siemens Kleinventile VD1..CLC und auf Heizkörperventile mit Anschluss M30 x 1,5 ohne Adapter (Heimeier, Cazzaniga, Oventrop M30x1,5, Honeywell-Braukmann, MNG, Junkers, Beulco neu). Weitere Ventile anderer Hersteller auf Anfrage.

Technische Daten

Spannungsfrei wenn geschlossen	Nein	Schutzart (IP)	IP54	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Geeignet für Ventile	Ja	Geeignet für Belüftungsarmaturen	Nein	Energieverbrauch im Betrieb	2.5 W
Ausführung	linear	Regelungsart An/Aus	Nein	Regelungsart modulierend	Ja
Regelungsart Split-Range	Nein	Länge des Anschlusskabels	1.5 m	Übertragung	sonstige
Anschluss an Ventil	M30 x 1,5	Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211	Nein	Mit Nullspannungsrücklauf	Nein
Art der Sicherheitsfunktion	sonstige	Automatische Huberkennung	Ja	Zustandsmeldung	0 - 10 V
Hilfskontakte optional	Nein	Arbeitsbereich einstellbar	Nein	Mit mechanischem Standanzeiger	Nein
Geeignet für Handbedienung	Nein	Potentialfreier Schaltkontakt	Nein	Verstellkraft	100 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge	Nein	Mit Sicherheitsfunktion	Nein	Schutzart (NEMA)	12
Max. elektrische Leistungsaufnahme	2.5 VA	Zulässige relative Feuchtigkeit	5 .. 85 %	Umgebungstemperatur	1 .. 50 °C
Höhe	83.4 mm	Breite	88.6 mm	Tiefe	51.4 mm
Explosionsschutz	Nein	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85011010
Gewicht	0.221 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Reach-Erklärung • Umweltlabel • DOP-Erklärung (Declaration of performance)