

Wellschlauch PPmod V2 UV NW26 TKPUV0263025U8



Sonepar Artikelnummer	121406525
EAN	9008347086009
Hersteller Artikelnummer	92096440
Hersteller Typ	TKPUV0263025U8
Hersteller Name	MAINCOR
Gewicht (Kg)	0,07
Zolltarif Nr.	39173200

Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik Material Polypropylen-modifiziert, bis 20 Jahre UV beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +130°C, kurzfristig bis +150°C Brennbarkeit: UL94 V2, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa): 22, Reißdehnung(%): >250 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): > 10, Oberflächenwiderstand(Ohm): > 10 für diesen Schlauch gibt es keine Verschraubung

Technische Daten

Nezendurchmesser	26 mm	Werkstoff	Polypropylen (PP)	Schutzart (IP)	sonstige
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel	Außendurchmesser	31 mm
Nenngröße in Zoll	sonstige	Werkstoffgüte	sonstige	Einsatztemperatur	-40 .. 130 °C
Biegeradius, statisch	47 mm	Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung
Form	rund	Halogenfrei	Ja	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Brandschutz nach UL94	V2	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39173200
Gewicht	0.070 kg				