

Abzweigdose 460x380x120mm



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120240482         |
| EAN                      | 8017521111377     |
| Hersteller Artikelnummer | 88708003          |
| Hersteller Typ           | CEL 11 ET015.A.PL |
| Hersteller Name          | E-TERM            |
| Gewicht (Kg)             | 1,9               |
| Zolltarif Nr.            | 39269097          |

Schlagfestes Gehäuse mit glatten Wänden ohne Vorprägungen Deckel mit Schrauben aus rostfreiem Stahl Schutzart:IP 65 gem. DIN 60529 Material: Deckel und Gehäuse aus ABS Farbe: Grau RAL 7035 Halogenfrei Installationstemperatur: -15°C bis +60°C gem. DIN EN 60670 Temperaturbeständigkeit: bis max. 70°C gem. DIN EN 60695-10-2 Flammwidrigkeit: 650°C gem. DIN EN 60695-2-11 Nicht UV-beständig Schlagfestigkeit IK07 nach DIN 50102 plombierbarer DeckelZubehör:(separat erhältlich) WL Wandbefestigung 1.940.ST für CE, CEL (Lasche)

Technische Daten

|                               |          |                                 |                    |                               |                         |
|-------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Bestückung                    | ohne     | Form                            | rechteckig         | Montageart                    | Wand-/<br>Deckenmontage |
| Für Rohrdurchmesser           | sonstige | Anzahl der Einführungen         | 0                  | Farbe                         | grau                    |
| Schutzart (IP)                | IP65     | Ausführung                      | Befestigungskasten | Einführung von hinten         | Nein                    |
| Länge                         | 380 mm   | Breite                          | 456 mm             | Tiefe                         | 121 mm                  |
| Anreihbar                     | Nein     | Art der Gehäusedurchführung     | ohne               | Werkstoff                     | Kunststoff              |
| Halogenfrei                   | Nein     | Oberflächenschutz               | unbehandelt        | Ausführung Deckel             | Blinddeckel             |
| Vergießbar                    | Nein     | Deckelbefestigung               | geschraubt         | Mit Vergussmasse mitgeliefert | Nein                    |
| Plombierbar                   | Ja       | Bemessungsisolationsspannung Ui | 750 V              | Funktionserhalt               | ohne                    |
| Mit Abschirmung               | Nein     | Witterungsbeständig             | Ja                 | Einsatztemperatur             | -25 .. 60 °C            |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein     | Für Ex-Zone Gas                 | ohne               | Für Ex-Zone Staub             | ohne                    |
| Herkunftsland                 | IT       | Zolltarifnummer                 | 39269097           | Gewicht                       | 1.900 kg                |