

Messingkabelverschraubung M12, DIN 45545



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121086586     |
| EAN                      | 4007686029154 |
| Hersteller Artikelnummer | 10104293      |
| Hersteller Typ           | EMSKV 12 RW   |
| Hersteller Name          | WISKA         |
| Gewicht (Kg)             | 0,019         |
| Zolltarif Nr.            | 74198090      |

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung. Durch die Zulassung nach DIN 45545 ist die Verschraubung zum Einsatz in der Bahnindustrie verwendbar.

Technische Daten

|                         |               |                               |                                        |                                     |            |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Gewindeart              | metrisch      | Gewindenennmaß metrisch/PG    | 12                                     | Geeignet für Kabeldurchmesser       | 3 .. 7 mm  |
| Werkstoff               | Metall        | Schutzart (IP)                | IP68                                   | Verbindungsart zum Gehäuse          | schrauben  |
| Gewindesteigung         | 1.5 mm        | Gewindelänge                  | 5 mm                                   | Schlüsselweite                      | 16 mm      |
| Sechskant Eckmaß        | 18 mm         | Werkstoffgüte                 | Messing                                | Oberflächenschutz                   | vernickelt |
| Halogenfrei             | Ja            | Glasfaserverstärkt            | Nein                                   | Schlagfest                          | Ja         |
| Farbe                   | Silber        | Biegeschutz                   | Nein                                   | Mit Gegenmutter                     | Nein       |
| In Öffnung einrastend   | Nein          | Ausführung                    | gerade                                 | Mehrfach-Dichteinsatz               | Nein       |
| Flachkabelverschraubung | Nein          | Mit Zugentlastung             | Ja                                     | Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A      |
| Art der Dichtung        | Dichtring     | Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Teilbare Verschraubung              | Nein       |
| Einsatztemperatur       | -40 .. 100 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein                                   | Für Ex-Zone Gas                     | ohne       |
| Für Ex-Zone Staub       | ohne          | Für bewehrte Kabel            | Nein                                   | EMV-Ausführung                      | Nein       |
| Geschirmt               | Nein          | Druckausgleichend             | Nein                                   | Herkunftsland                       | DE         |
| Zolltarifnummer         | 74198090      | Gewicht                       | 0.019 kg                               |                                     |            |

## Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt