

Motorstarter PKE 8-32A + Stand.+ DILM32



Sonepar Artikelnummer	121270006
EAN	4015081195626
Hersteller Artikelnummer	121752
Hersteller Typ	MSC-DE-32-M32(24VDC)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,125
Zolltarif Nr.	85365080

Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 15 kW, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 500 V: P= 18,5 kW, Motordaten Bemessungsbetriebsstrom AC-3 500 V: Ie= 28,9 A, Motordaten Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 500 V: Iq= 50 kA, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 8 - 32 A, Koordinierung: Zuordnungsart "1", Zuordnungsart "2", Betätigungsspannung: 24 V DC, Gleichspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660

Technische Daten

Art des Motorstarters	Direktstarter (DOL)	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	0 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	15 kW	Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V	32 A	Auslöseklasse	einstellbar
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschlus	Mit Kurzschlussauslöser	Ja	Spannungsart zur Betätigung	DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig	7.5 kW	Bemessungsbetriebsstrom Ie	29.3 A	Überlastauslöser Stromeinstellung	8 .. 32 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V	100000 A	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V	100000 A	Leistungsaufnahme	0.9 W
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen	55 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz	Ja	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus	Geeignet für Tragschienenmontage	Nein
Mit Trafo	Nein	Anzahl der Befehlsstellen	0	Geeignet für NOT-AUS	Nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3	Klasse 2	Anzahl der Leuchtmelder	0	Externer Reset möglich	Nein
Mit Sicherung	Nein	Schutzart (IP)	IP20	Schutzart (NEMA)	sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für CAN	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Nein
Breite	45 mm	Höhe	242 mm	Tiefe	128 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	1.125 kg