# PRODUKTDATENBLATT

## Motorstarter PKE 1-4A Adv.+ DILM7

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121270007 |
| EAN | 4015081195640 |
| Hersteller Artikelnummer | 121754 |
| Hersteller Typ | MSC-DEA-4-M7(24VDC) |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,78 |
| Zolltarif Nr. | 85365080 |

Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 1,5 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 1 - 4 A, Koordinierung: Zuordnungsart ''1'', Betätigungsspannung: 24 V DC, DC, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art des Motorstarters** | Direktstarter (DOL) | **Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz** | 0 V | **Bemessungssteuerspeisespannung DC** | 24 V |
| **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V** | 1.5 kW | **Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V** | 4 A | **Auslöseklasse** | einstellbar |
| **Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis** | Schraubanschluss | **Mit Kurzschlussauslöser** | Ja | **Spannungsart zur Betätigung** | DC |
| **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig** | 0.75 kW | **Bemessungsbetriebsstrom Ie** | 3.6 A | **Überlastauslöser Stromeinstellung** | 1 .. 4 A |
| **Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V** | 100 A | **Leistungsaufnahme** | 3 W | **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 0 |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 1 | **Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen** | 55 °C | **Temperaturkompensierter Überlastschutz** | Ja |
| **Anschlussart Hauptstromkreis** | Schraubanschluss | **Geeignet für Tragschienenmontage** | Nein | **Mit Trafo** | Nein |
| **Anzahl der Befehlsstellen** | 0 | **Geeignet für NOT-AUS** | Nein | **Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3** | Klasse 1 |
| **Anzahl der Leuchtmelder** | 0 | **Externer Reset möglich** | Nein | **Mit Sicherung** | Nein |
| **Schutzart (IP)** | IP20 | **Schutzart (NEMA)** | sonstige | **Unterstützt Protokoll für TCP/IP** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für PROFIBUS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für CAN** | Nein | **Unterstützt Protokoll für INTERBUS** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für ASI** | Nein | **Unterstützt Protokoll für MODBUS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für Data-Highway** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für DeviceNet** | Nein | **Unterstützt Protokoll für SUCONET** | Nein | **Unterstützt Protokoll für LON** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für PROFINET IO** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA** | Nein | **Unterstützt Protokoll für SERCOS** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus** | Nein | **Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP** | Nein | **Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety** | Nein | **Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFIsafe** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p** | Nein | **Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme** | Ja | **Breite** | 45 mm |
| **Höhe** | 198 mm | **Tiefe** | 102 mm | **Herkunftsland** | DE |
| **Zolltarifnummer** | 85365080 | **Gewicht** | 0.780 kg | | |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*