

Hauptschalter, T5B, 63 A, Zwischenbau, 3 Baueinheit(en), 3-polig + N, 1 Schließer, 1 Öffner, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbe



Sonepar Artikelnummer	120208162
EAN	4015082074227
Hersteller Artikelnummer	207422
Hersteller Typ	T5B-3-8901/V/SVB
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,66
Zolltarif Nr.	85365080

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenn: T5B, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, 3-polig + N, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: Front IP65, Bauform: rückseitiger Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: I_n = 63 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom I _n	63 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	rot	Ausführung des Betätigungselements	Türkupplungsdr ehantrieb	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	63 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	22 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}	1.3 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	30 kW
Schaltleistung bei 400 V	30 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q	2 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Ja	Verriegelbar	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Schutzart (NEMA)	12	Breite	88 mm	Höhe	88 mm
Tiefe	171 mm	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.660 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild