

Leistungsschutz, 380 V 400 V 37 kW, 2 S, 2 Ö, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz,
Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen



Sonepar Artikelnummer	120374376
EAN	4015082394493
Hersteller Artikelnummer	239449
Hersteller Typ	DILM80-22(230V50HZ,240V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,22
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Kompletteräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss Technik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 80 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	230 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	110 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	37 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	20 kW	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	240 V
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	40 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	44.7 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	2	Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	90 mm
Höhe	170 mm	Tiefe	175 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	2.220 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Flussdiagramm