

## Strukta VP PC 44.3W 1.5m 230VAC/DC 7.780lm 3p 840 120° DIM



|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121185980                      |
| EAN                      | 9120061159743                  |
| Hersteller Artikelnummer | 81012760                       |
| Hersteller Typ           | STRUKTA VP PC 45W 1,5M 840 DV3 |
| Hersteller Name          | SPEKTRA LED                    |
| Gewicht (Kg)             | 1,97                           |
| Zolltarif Nr.            | 94051140                       |

Strukta VP PC 45W 1,5m 840 DV3, SP-STR-VP-PC-45-1,5/840-DV3

### Technische Daten

|                                                                             |                             |                                                  |                                  |                                                         |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                        | Leuchtmittel                                     | LED austauschbar                 | Werkstoff des Gehäuses                                  | Kunststoff                    |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß                        | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 50000 h                          | Farbtemperatur                                          | 3800 .. 4200 K                |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Ja                          | Geeignet für Deckenmontage                       | Ja                               | Geeignet für Aufbaumontage                              | Ja                            |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein                        | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1   | Nein                             | Mit Leuchtmittel                                        | Ja                            |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                           | Fassung                                          | sonstige                         | Werkstoff der Abdeckung                                 | Kunststoff strukturiert       |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne                        | Spannungsart                                     | AC/DC                            | Nennspannung                                            | 220 .. 240 V                  |
| Nennstrom                                                                   | 185 .. 222 mA               | Betriebsgerät                                    | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                       | Ja                            |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                        | Dimmung 1-10 V                                   | Nein                             | Dimmung DALI                                            | Ja                            |
| Dimmung DALI-2                                                              | Nein                        | Dimmung DMX                                      | Nein                             | Dimmung DSI                                             | Nein                          |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                        | Dimmung Phasenanschnitt                          | Nein                             | Dimmung programmierbar                                  | Nein                          |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                        | Dimmung RF                                       | Nein                             | Dimmung Zigbee                                          | Nein                          |
| Lichtverteiler                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung                                  | symmetrisch                      | Ausstrahlungswinkel                                     | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                       | Lichtaustritt                                    | direkt                           | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 16                            |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 27                          | Schlagfestigkeit                                 | IK06                             | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                             |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                        | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -25 .. 45 °C                     | Geeignet für Notlicht                                   | Ja                            |
| Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                        | Mit Lichtsensor                                  | Nein                             | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich     | Nein                          |
| Mit Luftschlitzen                                                           | Nein                        | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11             | 850 °C - 30 s                    | Leuchtenlichtausbeute                                   | 171 lm/W                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 7780 lm                     | Lichtfarbe                                       | weiß                             | Flimmerwert Pst LM                                      | 0.076                         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                       | Leistungsfaktor                                  | 0.95                             | Stroboskopeffektwert SVM                                | 0.022                         |
| Breite                                                                      | 98 mm                       | Höhe/Tiefe                                       | 84 mm                            | Länge                                                   | 1455 mm                       |
| Außendurchmesser                                                            | 0 mm                        | Einbaulänge                                      | 0 mm                             | Einbaubreite                                            | 0 mm                          |
| Einbauhöhe/-tiefe                                                           | 0 mm                        | Einbaudurchmesser                                | 0 mm                             | Art der Verdrahtung                                     | Abschluss                     |
| Polzahl                                                                     | 3                           | Leiterquerschnitt                                | 1.5 mm <sup>2</sup>              | Klirrfaktor (THD)                                       | 10 %                          |
| Anschlussart                                                                | Schneidklemme IDC           | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471        | RG2                              | Lichtstärke                                             | 2476 cd                       |
| Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein                        | Lichtstrom einstellbar                           | nein                             | Herkunftsland                                           | CZ                            |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

## Abbildungen

Energie label

