PRODUKTDATENBLATT

DM1-121D6EB-S20S-EM

Sonepar Artikelnummer	121239577
EAN	4015081980642
Hersteller Artikelnummer	3-5045-004A
Hersteller Typ	3-5045-004A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,2
Zolltarif Nr.	85044095

Frequenzumrichter DM1, Netzspannung: 200–240 V AC. 1-phasig, Nenn-Ausgangsstrom: 1,6 A, Ausgangswert bei linearer Last bei Nenn-Ausgangsspannung – max: 0,18 kW, ausgestattet mit: Brems-Chopper, Sollwertpotenziometer, Funkentstörfilter, Zwischenkreisdrossel, IGBT-Wechselrichter, Gleichspannungszwischenkreis, 7-Segment-Anzeige, Bremswiderstand, Steuereinheit, PC-Anschluss, Rahmenhöhe: FS1

Technische Daten

Netzspannung	200 .. 240 V	**Eingangsphasenzahl**	1	**Max. Ausgangsfrequenz**	400 Hz
Nennausgangsstrom I2N	1.6 A	**Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung**	0.37 kW	**Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung**	0.18 kW
Schutzart (IP)	IP20	**Netzfrequenz**	50/60 Hz	**Ausgangsphasenzahl**	3
Max. Ausgangsspannung	240 V	**Leistungsaufnahme**	31 W	**Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz**	10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz	10 %	**Anzahl der analogen Ausgänge**	1	**Anzahl der analogen Eingänge**	1
Anzahl der digitalen Ausgänge	0	**Anzahl der digitalen Eingänge**	4	**Mit Bedienelement**	Ja
Einsatz im Industriebereich zulässig	Ja	**Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig**	Ja	**Unterstützt Protokoll für TCP/IP**	Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Ja	**Unterstützt Protokoll für CAN**	Ja	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS**	Nein
Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	**Unterstützt Protokoll für KNX**	Nein	**Unterstützt Protokoll für MODBUS**	Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet**	Nein	**Unterstützt Protokoll für SUCONET**	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET IO**	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA**	Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	**Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus**	Nein	**Unterstützt Protokoll für EtherNet/ IP**	Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety**	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	**Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p**	Nein	**Unterstützt Protokoll für BACnet**	Ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja	**Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet**	1	**Anzahl der Schnittstellen PROFINET**	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422**	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485**	1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen USB**	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen parallel**	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	1	**Mit optischer Schnittstelle**	Nein	**Mit PC-Anschluss**	Ja
Bremschopper integriert	Nein	**4-Quadrantenbetrieb möglich**	Ja	**Art des Umrichters**	U-Umrichter
Schutzart (NEMA)	sonstige	**Höhe**	152 mm	**Breite**	72 mm
Tiefe	180 mm	**Herkunftsland**	DO	**Zolltarifnummer**	85044095
Gewicht	1.200 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln