# PRODUKTDATENBLATT

## Rapid Link Drehzahlsteller bis 5,6 A

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121281726 |
| EAN | 4015081969661 |
| Hersteller Artikelnummer | 198908 |
| Hersteller Typ | RASP5-5420EIP-412R010S1 |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 3,6 |
| Zolltarif Nr. | 85044095 |

Drehzahlsteller, 5,6 A, 2,2 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2, Ethernet IP, HAN Q4/2, mit Reparaturschalter, STO (Safe Torque Off)

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Netzspannung** | 380 .. 480 V | **Eingangsphasenzahl** | 3 | **Max. Ausgangsfrequenz** | 500 Hz |
| **Nennausgangsstrom I2N** | 5.6 A | **Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung** | 2.2 kW | **Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung** | 2.2 kW |
| **Schutzart (IP)** | IP65 | **Netzfrequenz** | 50/60 Hz | **Ausgangsphasenzahl** | 3 |
| **Max. Ausgangsspannung** | 500 V | **Leistungsaufnahme** | 58 W | **Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz** | 10 % |
| **Relative symmetrische Netzspannungstoleranz** | 10 % | **Anzahl der analogen Ausgänge** | 0 | **Anzahl der analogen Eingänge** | 0 |
| **Anzahl der digitalen Ausgänge** | 2 | **Anzahl der digitalen Eingänge** | 4 | **Mit Bedienelement** | Ja |
| **Einsatz im Industriebereich zulässig** | Ja | **Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig** | Ja | **Unterstützt Protokoll für TCP/IP** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für PROFIBUS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für CAN** | Nein | **Unterstützt Protokoll für INTERBUS** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für ASI** | Nein | **Unterstützt Protokoll für KNX** | Nein | **Unterstützt Protokoll für MODBUS** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für Data-Highway** | Nein | **Unterstützt Protokoll für DeviceNet** | Nein | **Unterstützt Protokoll für SUCONET** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für LON** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFINET IO** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für SERCOS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus** | Nein | **Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP** | Ja |
| **Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work** | Nein | **Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety** | Nein | **Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für PROFIsafe** | Nein | **Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p** | Nein | **Unterstützt Protokoll für BACnet** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme** | Nein | **Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet** | 2 | **Anzahl der Schnittstellen PROFINET** | 0 |
| **Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232** | 0 | **Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422** | 0 | **Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485** | 1 |
| **Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY** | 0 | **Anzahl der HW-Schnittstellen USB** | 0 | **Anzahl der HW-Schnittstellen parallel** | 0 |
| **Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige** | 0 | **Mit optischer Schnittstelle** | Nein | **Mit PC-Anschluss** | Ja |
| **Bremschopper integriert** | Nein | **4-Quadrantenbetrieb möglich** | Nein | **Art des Umrichters** | U-Umrichter |
| **Schutzart (NEMA)** | 12 | **Höhe** | 270 mm | **Breite** | 220 mm |
| **Tiefe** | 157 mm | **Herkunftsland** | GB | **Zolltarifnummer** | 85044095 |
| **Gewicht** | 3.600 kg | | | | |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*