

Rapid Link Wendestarter bis 6,6 A



Sonepar Artikelnummer	121281925
EAN	4015081971657
Hersteller Artikelnummer	199107
Hersteller Typ	RAMO5-W200A32-512RS1
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,8
Zolltarif Nr.	85365080

Reversing starter, 6.6 A, Sensor input 2, AS-Interface, S-7.A.E. for 62 modules, HAN Q5, with manual override switch

Technische Daten

Art des Motorstarters	Wendestarter	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	0 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	3 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V	6.6 A	Auslöseklasse	CLASS 10 A	Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Steckanschluss
Mit Kurzschlussauslöser	Ja	Spannungsart zur Betätigung	DC	Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig	2.238 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie	6.6 A	Überlastauslöser Stromeinstellung	0.3 .. 6.6 A	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V	10000 A
Leistungsaufnahme	8 W	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen	55 °C	Temperaturkompensierter Überlastschutz	Ja	Anschlussart Hauptstromkreis	Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage	Nein	Mit Trafo	Nein	Anzahl der Befehlsstellen	2
Geeignet für NOT-AUS	Nein	Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3	Klasse 1	Anzahl der Leuchtmelder	0
Externer Reset möglich	Ja	Mit Sicherung	Nein	Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (NEMA)	12	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Nein	Breite	220 mm	Höhe	270 mm
Tiefe	120 mm	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	1.800 kg				