


EIN-AUS-Schalter, T5B, 63 A, Zwischenbau, 1 Baueinheit(en), 1-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild



Sonepar Artikelnummer120208099

EAN4015080942702

Hersteller Artikelnummer094270

Hersteller TypT5B-1-8200/Z

Hersteller NameEATON

Gewicht (Kg)0,364

Zolltarif Nr.85365080

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkennr: T5B, mit schwarzem Knebel und Frontschild, 1-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: rückseitiger Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 63 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

|                                            |         |                                             |                         |                                            |                                  |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                    | 63 A    | Polzahl                                     | 1                       | Gerätebauart                               | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik |
| Farbe des Betätigungselements              | schwarz | Ausführung des Betätigungselements          | Türkuppungsdr ehantrieb | Ausführung als Hauptschalter               | Nein                             |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Nein    | Ausführung als Sicherheitsschalter          | Nein                    | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung         | Nein                             |
| Ausführung als Wendeschalter               | Nein    | Anzahl der Schalter                         | 1                       | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC  | 690 V                            |
| Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V   | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 63 A                    | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 22 kW                            |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw      | 1.3 kA  | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 30 kW                   | Schaltleistung bei 400 V                   | 30 kW                            |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq    | 2 kA    | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 0                       | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0                                |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler      | 0       | Motorantrieb optional                       | Nein                    | Motorantrieb integriert                    | Nein                             |
| Spannungsauslöser optional                 | Nein    | Geeignet für Bodenmontage                   | Nein                    | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein                             |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral      | Nein    | Geeignet für Verteilereinbau                | Nein                    | Geeignet für Zwischenbau                   | Ja                               |
| Verriegelbar                               | Nein    | Werkstoff des Gehäuses                      | Kunststoff              | Anschlussart Hauptstromkreis               | Schraubanschluss                 |
| Mit vormontierter Verkabelung              | Nein    | Schutzart (IP), frontseitig                 | IP65                    | Schutzart (NEMA)                           | 12                               |
| Breite                                     | 88 mm   | Höhe                                        | 88 mm                   | Tiefe                                      | 132 mm                           |
| Herkunftsland                              | GB      | Zolltarifnummer                             | 85365080                | Gewicht                                    | 0.364 kg                         |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild