

Pufferspeicher 500l



Sonepar Artikelnummer	120260334
EAN	4015627339217
Hersteller Artikelnummer	339210
Hersteller Typ	PSW 500
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	115,0
Zolltarif Nr.	84191900

Universalpufferspeicher, Nenninhalt 500 l, PU-Dämmung für geringe Stillstandsverluste (2,4 kWh/24h = 100 W), einschl. 3 Muffen 1½ " für Tauchheizkörper (bis CTHK 635), 2 x 2 Heizwasseranschlüsse 2½ ", Flansch DN 180 zum Einbau eines Rippenrohrwärmetauschers RWT 500, 3 Stellfüße (einstellbar), Kippmass 2,08 m, Betriebsdruck 6 bar.

Technische Daten

Geeignet für Zentralheizung	Ja	Geeignet für Kühlen	Nein	Geeignet für Wärmepumpe	Ja
Montageart	Standmodell	Material Fass	Stahl	Inhalt	500 l
Max. Arbeitsdruck	6 bar	Max. Temperatur	95 °C	Anschluss 1	Außengewinde
Oberflächenschutz Innenseite	unbehandelt	Oberflächenschutz Außenseite	unbehandelt	Material Mantel	sonstige
Mit Isolierung	Ja	Werkstoff der Isolation	Polyurethan (PUR)	Höhe	1950 mm
Kippmaß	2045 mm	Durchmesser	700 mm	Anschlussmaß 1	DN 65
Anschluss 2	Außengewinde	Anschlussmaß 2	DN 65	Mit Tauchrohr	Nein
Mit elektrischem Heizstab	Nein	Mit Anschluss Temperaturfühler	Nein	Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU	C
Herkunftsland	PL	Zolltarifnummer	84191900	Gewicht	115.000 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Energielabel • Produktdatenblatt für Energielabel • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)