

Quetschkabelschuh isoliert, M5, DIN 46237, 1,5-2,5mm², Gabelform



Sonepar Artikelnummer	120305071
EAN	4012078001014
Hersteller Artikelnummer	630C5
Hersteller Typ	630C5
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	85369010

Nach DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.

Technische Daten

Anschlussgewindemaß (metrisch)	5	Flanschform	Gabelform	Farbe der Isolation	blau
Nennquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm²	Werkstoff	Kupfer	Isolation	ohne
Bandware	Nein	Hülsenform	kurz	Geeignet für massive Leiter	Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Nein	Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein	Geeignet für Rundleiter	Ja	Geeignet für Flachleiter	Nein
Für zugfeste Verbindungen	Nein	Oberflächenschutz	verzinnt	Halogenfrei	Ja
Maximalstrom (Imax)	18.75 A	Bolzenmaß (imperial)	5	Gesamtlänge	25.5 mm
Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.001 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • RoHS-Erklärung