

Kabelbinder 202x4,7mm, UV-witterungsstabil, schwarz




Sonepar Artikelnummer	120321294
EAN	4944387960686
Hersteller Artikelnummer	111-01264
Hersteller Typ	GL200-PA11W-BK (100)
Hersteller Name	HELLERMANNTYTON
Gewicht (Kg)	0,126
Zolltarif Nr.	39269097

Hochleistungskunststoff Polyamid 11 UV-resistent (PA11W), Das Material wird aus natürlichen Ölen, der nicht essbaren Rizinusfrucht hergestellt, Extreme Beständigkeit gegenüber Chemikalien wie Zinkchlorid sowie UV-Einflüssen, Betriebstemperatur beträgt -40 °C bis +105 °C, Die Galvalok Serie ist optimal für die Bündelung und die Befestigung von Solarkabeln an verzinkten Stahlgestellen in Küstenbereichen. Hier bildet das Salz in der Luft in Verbindung mit Wasser an den verzinkten Stahlgestellen eine Zinkchloridlösung, die herkömmliches Polyamid 6.6 schneller zersetzen kann.

Technische Daten

Breite des Bandes	4.7 mm	Bandlänge	203.2 mm	Banddicke	1.3 mm
Ausführung	innenverzahnt	Bandverschluss	Kunststoffzunge /-nase	Werkstoff	Kunststoff
Farbe	schwarz	Bündeldurchmesser	50 .. 1.5 mm	Min. Haltekraft	200 N
Betriebstemperatur	-40 .. 105 °C	Werkstoffgüte	Polyamid (PA)	Oberflächenschutz	unbehandelt
Halogenfrei	Nein	Transparent	Nein	Fluoreszierend	Nein
Beschriftungsfläche	ohne	Lösbarer Verschluss	Nein	Befestigungsart	ohne
VG-Zulassung	Nein	MIL-Zulassung	Nein	UL-Zulassung	Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	sonstige	Herkunftsland	JP	Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	0.126 kg				

Abbildungen



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln