

Pressverbinder mit Cu-Bolzen, Al, 120mm² rm/sm, 150mm² se



Sonepar Artikelnummer	120402116
EAN	4012078478427
Hersteller Artikelnummer	349R
Hersteller Typ	349R
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,085
Zolltarif Nr.	85359000

Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Verschrauben zugentlasteter Al-Verbindungen in Cu-Klemmen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Auch für rundgedrückte Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sectorförmig	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	120 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	150 mm ²	Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Anschluss als Cu-Bolzen	Ja	Für zugfeste Verbindungen	Nein
Geeignet für Al/St-Seile	Ja	Geeignet für Aldrey-Seile	Nein
Ölstopp/Mittelsteg	Nein	Spannungsreihe	12/20 kV
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85359000
Gewicht	0.085 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung