# PRODUKTDATENBLATT

## Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 37 kW, 240 V 50 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120505445 |
| EAN | 4015082359102 |
| Hersteller Artikelnummer | 235910 |
| Hersteller Typ | DILM80(240V50HZ) |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 2,18 |
| Zolltarif Nr. | 85364900 |

Leistungsschütz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Schütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 80 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz** | 240 V | **Bemessungssteuerspeisespannung DC** | 0 V | **Spannungsart zur Betätigung** | AC |
| **Anzahl der Öffner als Hauptkontakte** | 0 | **Anzahl der Schließer als Hauptkontakte** | 3 | **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V** | 110 A |
| **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V** | 80 A | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V** | 37 kW | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V** | 20 kW |
| **Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz** | 0 V | **Anschlussart Hauptstromkreis** | Schraubanschluss | **Betriebsspannung AC 50 Hz** | 230 .. 690 V |
| **Betriebsspannung AC 60 Hz** | 230 .. 690 V | **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V** | 40 A | **Bemessungsbetriebsleistung NEMA** | 44.7 kW |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 0 | **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 0 | **Geeignet für Reiheneinbau** | Nein |
| **Breite** | 90 mm | **Höhe** | 170 mm | **Tiefe** | 160 mm |
| **Herkunftsland** | RO | **Zolltarifnummer** | 85364900 | **Gewicht** | 2.180 kg |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*