

## Tridonic LC 75W 350-1050mA flexC Ip EXC



|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120630257                      |
| EAN                      | 9006210524559                  |
| Hersteller Artikelnummer | 73-28000683                    |
| Hersteller Typ           | LC 75W 350-1050MA FLEXC LP EXC |
| Hersteller Name          | TRIDONIC                       |
| Zolltarif Nr.            | 85044095                       |

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteineinbau | Dimmbar mit ready2mains Gateway | Dimmbereich 10 – 100 % (Lastabhängig. Für Details siehe Kapitel 4.7 Dimmbetrieb im Datenblatt.) | Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 1.050 mA mit ready2mains Programmer oder I-select 2 Plugs | Max. Ausgangsleistung 75 W | Bis zu 92 % Effizienz | Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II | Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h | 5 Jahre Garantie | „Low profile“-Metallgehäuse mit weißem Oberteil | Schutzart IP20 | ready2mains (Konfigurieren und Dimmen über Netz) | Klemmen: 0° Steckklemmen | Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (ready2mains, I-select 2) | Dimmbar über ready2mains-Schnittstelle | Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich) | Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 | Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität | Hohe Energieeinsparungen durch hohe Effizienz und Dimmen über ready2mains | Flexible Konfiguration über ready2mains und I-select 2 | Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie | Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen

### Technische Daten

|                                          |              |                               |               |                                           |                |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------|
| Ausführung                               | statisch     | Dimmung DALI                  | Nein          | Geeignet für Konstantstrom                | Ja             |
| Geeignet für Konstantspannung            | Nein         | Ausgangsspannung              | 0 V           | Ausgangsstrom                             | 350 .. 1050 mA |
| Ausgangsleistung                         | 38.5 .. 75 W | Schutzart (IP)                | IP20          | Geeignet für Außengebrauch                | Nein           |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein         | Dimmung 1-10 V                | Nein          | Dimmung DMX                               | Nein           |
| Dimmung DSI                              | Nein         | Dimmung LineSwitch            | Nein          | Dimmung Netzspannungsmodulation           | Nein           |
| Dimmung herstellerspezifisch             | Nein         | Dimmung Phasenabschnitt       | Nein          | Dimmung Phasenanschnitt                   | Nein           |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein         | Dimmung programmierbar        | Nein          | Dimmung RF                                | Nein           |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | Nein         | Dimmung Touch and Dim         | Nein          | Dimmung mit Push-button                   | Nein           |
| Dimmung Zigbee                           | Nein         | Gehäuse                       | Metallgehäuse | Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja             |
| Schutzklasse nach IEC 61140              | I            | Länge                         | 280 mm        | Breite                                    | 30 mm          |
| Höhe                                     | 21 mm        | Kompatibel mit Apple HomeKit  | Nein          | Kompatibel mit Google Assistant           | Nein           |
| Kompatibel mit Amazon Alexa              | Nein         | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein          | Herkunftsland                             | RS             |
| Zolltarifnummer                          | 85044095     |                               |               |                                           |                |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite