

LivingNow 1-modulige LED-Sicherheitsleuchte, Schaltet bei Stromausfall ein



Sonepar Artikelnummer	120932197
EAN	8005543610787
Hersteller Artikelnummer	K4381
Hersteller Typ	K4381
Hersteller Name	BTICINO
Gewicht (Kg)	0,053
Zolltarif Nr.	85365080

LivingNow 1-modulige LED-Sicherheitsleuchte, Schaltet bei Stromausfall ein, Serie Living Now

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	Geeignet für Lampenleistung	0.1 W	Max. Systemleistung	0.2 W
Farbtemperatur	4000 .. 5500 K	Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	matt	Spannungsart	AC	Nennspannung	230 .. 250 V
Nennstrom	15 .. 25 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Mit Betriebsgerät	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM1
Lichtaustritt	direkt	Schlagfestigkeit	IK04	Schutzklasse nach IEC 61140	ohne
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-5 .. 35 °C	Geeignet für Notlicht	Ja
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Ja	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	247 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	22 mm	Höhe/Tiefe	51.5 mm	Länge	45 mm
Einbaulänge	45.2 mm	Einbaubreite	22 mm	Einbauhöhe/-tiefe	41.5 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	1.5 mm²	Anschlussart	Schraubklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.053 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abbildungen

Produktbild schräg



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • 3D / BIM Objekt