

Klein-Lichtschraken , WT18X-3P920



Sonepar Artikelnummer	120910188
EAN	4047084130564
Hersteller Artikelnummer	1029901
Hersteller Typ	WT18X-3P920
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,377
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W18-3 Ex , Schaltabstand max.: 10 mm ... 1.000 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig , Einstellung: Potentiometer , Info: EX II 3G EX nA op is IIB T4 Gc XEX II 3D EX tc IIB T135°C Dc X Gemäß Richtlinie 2014/34/EX/EU

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	1000 mm	Max. Schaltabstand	10 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel mit Steckverbinder	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Schutzart (IP)	IP67	Triangulation	Hintergrundausbldung	Einstellverfahren	Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion	sonstige	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	23.6 mm	Höhe des Sensors	117 mm
Länge des Sensors	49.3 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-20 °C	Reaktionszeit	0.7 ms
Schaltfrequenz	700 Hz	Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	870 nm
Lichtart	Infrarotlicht	Lichtfleck	30 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.377 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite