

Stecker SL 32A 4p 400V 6h IP54 IQ 2118



Sonepar Artikelnummer	121406116
EAN	4024941345996
Hersteller Artikelnummer	92098530
Hersteller Typ	2118
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,286
Zolltarif Nr.	85366990

Produktgruppe Stecker INNOLINQ QC Stromstärke 32A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP54 Kennfarbe rot Gerätefarbe Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Kragen rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 191mm Geräte-Breite 80mm Geräte-Tiefe 85mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Die Kontakte sind Messing blank Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Zusätzliche technische Informationen Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 29mm Dieses Produkt ist ohne Bleianteil

Technische Daten

IEC-Stromstärke	32 A	Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot	Uhrzeit-Stellung	6 h
Schutzart (IP)	IP54	Kennfarbe	rot
RAL-Nummer	3000	Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Kabeleinführung	Verschraubung	Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85366990	Gewicht	0.286 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite