

WW-Modul f.Verteilerbalken



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120260373     |
| EAN                      | 4015627346604 |
| Hersteller Artikelnummer | 346600        |
| Hersteller Typ           | WWM 25        |
| Hersteller Name          | GLEN DIMPLEX  |
| Gewicht (Kg)             | 3,5           |
| Zolltarif Nr.            | 84818019      |

Kombinierbare Baugruppe mit Isolierschalen zum Anschluss einer Warmwasser- oder Schwimmbadbereitung. Einsetzbar für einen Heizwasserdurchfluss bis max. 2,5 m³/h (WWM 25) bzw. 3,5 m³/h (WWM 32). Bestehend aus zwei Kugelhähnen mit Rückschlagventil, 2 integrierten Thermometern, Pumpenkugelhahn, Isolierschalen, Einbaumöglichkeit für Umwälzpumpe, Stichmaß 180 mm, die nach dem Druckverlust der Heizungsanlage auszulegen ist (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten

|                                                          |                         |                                    |                         |                                   |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Material Mantel                                          | Kunststoff              | Werkstoff Armaturen                | Messing                 | Werkstoff Verrohrung              | rostfreier Stahl        |
| Primärer Anschluss                                       | Außengewinde (metrisch) | Nenndurchmesser primärer Anschluss | 1 1/2 Zoll (40)         | Max. Arbeitsdruck                 | 6 bar                   |
| Mediumtemperatur                                         | 5 .. 95 °C              | Mit Passstück für Wärmezähler      | Nein                    | Sekundärer Anschluss              | Innengewinde (metrisch) |
| Nenndurchmesser sekundärer Anschluss                     | 1 Zoll (25)             | Pumpenanschluss                    | Innengewinde (metrisch) | Nenndurchmesser Pumpenanschluss   | 1 1/2 Zoll (40)         |
| Anzeigebereich Thermometer                               | 0 .. 120 °C             | Geeignet für Kühlen                | Nein                    | Geeignet für Heizung              | Ja                      |
| Geeignet für Glykol                                      | Ja                      | Geeignet für Ethanol               | Ja                      | Ausführung                        | ungemischter Heizkreis  |
| Strömungsrichtung                                        | rechts                  | Mit Wärmezähler                    | Nein                    | Mit eingebauter Zirkulationspumpe | Nein                    |
| Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009) | Nein                    | Einbaulänge der Pumpe              | 180 mm                  | Mit Manometer                     | Nein                    |
| Mit Regelventil                                          | Nein                    | Mit Absperrventil                  | Ja                      | Mit Rückschlagklappe              | Ja                      |
| Mit Sicherheitsventil                                    | Nein                    | Mit Thermometer                    | Ja                      | Mit Auslaufhahn                   | Nein                    |
| Mit Servomotor                                           | Nein                    | Geeignet für Servomotoren          | Nein                    | Mit Dreiwegeventil                | Nein                    |
| Mit Pumpenkugelhahn                                      | Ja                      | Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß     | Nein                    | Mit thermischer Isolierung        | Ja                      |
| Wandaufstellung                                          | Ja                      | Mit Wandbefestigungsbügel          | Ja                      | Mit Füßen                         | Nein                    |
| Breite                                                   | 250 mm                  | Höhe                               | 420 mm                  | Tiefe                             | 250 mm                  |
| Herkunftsland                                            | DE                      | Zolltarifnummer                    | 84818019                | Gewicht                           | 3.500 kg                |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Montageanleitung