

Not-Aus-Schaltgerät 24VACDC 2n/o PNOZ X5 #774325



Sonepar Artikelnummer	120707257
EAN	4046548011562
Hersteller Artikelnummer	774325
Hersteller Typ	PNOZ X5 24VACDC 2N/O
Hersteller Name	PILZ
Gewicht (Kg)	0,225
Zolltarif Nr.	85364190

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, automatischer/ manueller Start, UB = 24 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz	24 V	Versorgungsspannung DC	24 V	Auswertung der Eingänge	zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	2	Stoppkategorie nach IEC 60204	0	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja
Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Versorgungsspannung AC 60 Hz	24 V	Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Ventilen	Nein	Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	Ja	Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Nein	Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Nein
Mit Starteingang	Ja	Mit Mutingfunktion	Nein	Mit Rückführkreis	Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0	Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e	Mit Zulassung für BG BIA	Nein
Mit Zulassung nach UL	Ja	Breite	22.5 mm	Höhe	87 mm
Tiefe	122 mm	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85364190
Gewicht	0.225 kg				