

## Lichtbandleuchte



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121084128                       |
| EAN                      | 9010757037298                   |
| Hersteller Artikelnummer | 96635824                        |
| Hersteller Typ           | CONTUS 10000-840 L2000 NB HF WH |
| Hersteller Name          | THORN                           |
| Gewicht (Kg)             | 2,7                             |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                        |

Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: eng strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten. Abmessungen: 1997 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 68,8 W Leuchten Lichtstrom: 10740 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 2,74 kg

## Technische Daten

|                                                     |                        |                                                                     |              |                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel                                        | LED nicht austauschbar | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1            | Gehäusefarbe                                                                | weiß                             |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C             | 74000 h                | Schutzart (IP)                                                      | IP20         | Max. Systemleistung                                                         | 68.8 W                           |
| Lichtfarbe                                          | weiß                   | Farbtemperatur                                                      | 4000 K       | Länge                                                                       | 1997 mm                          |
| Mit Leuchtmittel                                    | Ja                     | Fassung                                                             | ohne         | Werkstoff                                                                   | Stahl                            |
| Spannungsart                                        | AC                     | Nennspannung                                                        | 220 .. 240 V | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                   | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                                        | Ja           | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             |
| Dimmung 1-10 V                                      | Nein                   | Dimmung DALI                                                        | Nein         | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             |
| Dimmung DSI                                         | Nein                   | Dimmung LineSwitch                                                  | Nein         | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             |
| Dimmung herstellereinspezifisch                     | Nein                   | Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein         | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)            | Nein                   | Dimmung programmierbar                                              | Nein         | Dimmung RF                                                                  | Nein                             |
| Dimmung Sine Wave Reduction                         | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                               | Nein         | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                             |
| Dimmung Zigbee                                      | Nein                   | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D            | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                        | Nein                   | Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I            | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja                     | Geeignet für Notlicht                                               | Nein         | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                             |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                | 650 °C - 30 s          | Mit Schalter                                                        | Nein         | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 10740 lm                         |
| Leuchtenlichtausbeute                               | 157 lm/W               | Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89        | Leistungsfaktor                                                             | 0.98                             |
| Farbtemperatur einstellbar                          | nein                   | Lichtstrom einstellbar                                              | nein         | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                             |
| Breite                                              | 60 mm                  | Höhe/Tiefe                                                          | 71 mm        | Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss                        |
| Leiterquerschnitt                                   | 2.5 mm <sup>2</sup>    | Anschlussart                                                        | sonstige     | Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein                             |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                        | Nein                   | Kompatibel mit Google Assistant                                     | Nein         | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein                             |
| Kompatibel mit Casambi                              | Nein                   | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | Nein         | Herkunftsland                                                               | AT                               |
| Zolltarifnummer                                     | 94051190               | Gewicht                                                             | 2.700 kg     |                                                                             |                                  |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)