

LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 LED Konstantstromkonverter Outdoor



Sonepar Artikelnummer	121403287
EAN	9006210696478
Hersteller Artikelnummer	87500825
Hersteller Typ	87500825
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,516
Zolltarif Nr.	85044083

Dimmbarer Outdoor Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau Dimmbereich 5 – 100 % (min. 10 mA) Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1.050 mA mit NFC oder ready2mains Programmer Max. Ausgangsleistung 90 W Bis zu 92,5 % Effizienz Geringe Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,16 W Schnittstellen Nahfeld-Kommunikation (NFC) ready2mains (Konfigurieren über Netz) U6Me2 (Konfiguration von chronoSTEP über Netz) Klemmen: 45° Steckklemmen Funktionen Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, ready2mains) Programmierbarer chronoSTEP: Zeit und Levels (NFC, U6Me2, ready2mains) Dimmen über Netzspannung (inputDIM) Erweiterte Constant Light Output Funktion (eCLO) Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung) Intelligent Temperature Guard (ITG) Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+) Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 Vorteile Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, ready2mains™) oder U6Me2 Programmer Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz In-Field-Programmierung möglich nach der Installation mit NFC-Schnittstelle und ready2mains Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV asymmetrisch (Schutzklasse I und II) Abm.: 133 x 77 x 34mm

Technische Daten

Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsspannung	46 .. 165 V
Ausgangsstrom	200 .. 1050 mA	Ausgangsleistung	19.4 .. 90 W
Schutzart (IP)	IP20	Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung	220 .. 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	133 mm	Breite	77 mm
Höhe	34 mm	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85044083	Gewicht	0.516 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite