

Steckrelais, 4 Wechsler 7A, Spule 24VAC



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120081575              |
| EAN                      | 8012823079424          |
| Hersteller Artikelnummer | 55.34.8.024.0040       |
| Hersteller Typ           | 55.34.8.024.0040 7A 4W |
| Hersteller Name          | FINDER                 |
| Gewicht (Kg)             | 0,034                  |
| Zolltarif Nr.            | 85364900               |

Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 24 V AC, 1.5 VA, 190 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I

Technische Daten

|                                         |                |                              |                      |                                         |             |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss | Komplettgerät mit Sockel     | Nein                 | Mit LED-Anzeige                         | Nein        |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 24 V           | Spannungsart zur Betätigung  | AC                   | Anzahl der Kontakte als Wechsler        | 4           |
| Nennstrom                               | 7 A            | Mit abnehmbaren Klemmen      | Nein                 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 24 V        |
| Antrieb, Polung                         | ungepolt       | Schaltverhalten des Antriebs | monostabil           | Anzahl der Kontakte als Öffner          | 0           |
| Anzahl der Kontakte als Schließer       | 0              | Art des Schaltkontaktes      | Einfachkontakt       | Mit zwangsgeführten Kontakten           | Nein        |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes          | Thermoplast    | Werkstoff des Kontaktes      | Silber-Nickel (AgNi) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung       | unbehandelt |
| Spannungsart der Betriebsspannung       | AC             | Betriebsspannung AC 50 Hz    | 24 V                 | Betriebsspannung AC 60 Hz               | 24 V        |
| Max. Einschaltstrom                     | 15 A           | Schutzart (IP)               | IP20                 | Schutzart (RT) nach IEC 61810-7         | RT I        |
| Breite                                  | 20.7 mm        | Höhe                         | 37.2 mm              | Tiefe                                   | 27.7 mm     |
| Herkunftsland                           | IT             | Zolltarifnummer              | 85364900             | Gewicht                                 | 0.034 kg    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite