

Leistungsschutz, 380 V 400 V 55 kW, 2 S, 2 Ö, RAC 120: 110 - 120 V 50/60 Hz,  
Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120505511          |
| EAN                      | 4015082395773      |
| Hersteller Artikelnummer | 239577             |
| Hersteller Typ           | DILM115-22(RAC120) |
| Hersteller Name          | EATON              |
| Gewicht (Kg)             | 2,31               |
| Zolltarif Nr.            | 85364900           |

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Komplettergeräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss technik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 115 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig

Technische Daten

|                                            |                  |                                            |              |                                            |              |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz    | 100 .. 120 V     | Spannungsart zur Betätigung                | AC           | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte        | 0            |
| Anzahl der Schließer als Hauptkontakte     | 3                | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 160 A        | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 115 A        |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 55 kW            | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 28 kW        | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz    | 100 .. 120 V |
| Anschlussart Hauptstromkreis               | Schraubanschluss | Betriebsspannung AC 50 Hz                  | 230 .. 690 V | Betriebsspannung AC 60 Hz                  | 230 .. 690 V |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 55 A             | Bemessungsbetriebsleistung NEMA            | 74 kW        | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 2            |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner        | 2                | Geeignet für Reiheneinbau                  | Nein         | Breite                                     | 90 mm        |
| Höhe                                       | 170 mm           | Tiefe                                      | 175 mm       | Herkunftsland                              | RO           |
| Zolltarifnummer                            | 85364900         | Gewicht                                    | 2.310 kg     |                                            |              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deep link Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Flussdiagramm