

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger



Sonepar Artikelnummer	120801662
EAN	4047084248634
Hersteller Artikelnummer	1211506
Hersteller Typ	C4C-EA15030A10000
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	1,524
Zolltarif Nr.	85371098

Sicherheits-Lichtvorhang deTec4 Core - EMPFÄNGER - Typ 4 (IEC 61496) / SIL3 (IEC 61508) / PL e (EN ISO 13849). Einfache Montage mit innovativen Halterungen und blindzonenfrei. Schnelle Inbetriebnahme durch integrierte LED-Anzeigen und automatische Einmessung der Schutzfeldbreite bis 10 m Reichweite. Einfach sicher: robust und zuverlässig mit Schutzart IP 67 und Betriebsumgebungstemperatur bis – 30 °C für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen. Intelligent standardisiert: Anschlusstechnik M12, 5-polig, ermöglicht Kostenreduzierung und eine sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop. Basisfunktion ohne Konfigurationsaufwand ermöglicht schnellen Austausch im Servicefall.

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Auflösung des Lichtvorhangs	14 mm
Schutzfeldhöhe	300 mm	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	19.2 .. 28.8 V	Schutzart (IP)	IP67
Ausblendung möglich	Nein	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	DeviceNet Safety	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Detektionsvermögen für Probekörper	30 mm	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Kaskadierbar	Nein	Lieferumfang des Einwegsystems	Empfänger	Umgebungstemperatur	-30 .. 50 °C
Mit Mutingfunktion	Nein	Override möglich	Nein	Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	4	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V
Spannungsart	DC	Mit Strahlcodierung	Ja	Taktsteuerung möglich	Ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	1.524 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite