

Kompakt-Lichtschraken , WT23L-F430



Sonepar Artikelnummer	120912155
EAN	4047084167096
Hersteller Artikelnummer	1045643
Hersteller Typ	WT23L-F430
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,113
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschraken , W23 Laser , Schaltabstand max.: 50 mm ... 800 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Potentiometer , Laserklasse: 1

Technische Daten

Max. Schaltabstand	800 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP65
Triangulation	Hintergrundausbldung	Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	24.6 mm
Höhe des Sensors	80 mm	Länge des Sensors	53.5 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-10 °C
Reaktionszeit	25 ms	Schaltfrequenz	50 Hz	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck	2 mm²	Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.113 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite