

Miniatur-Lichtschränken , WTB2S-2P3130



Sonepar Artikelnummer	120915538
EAN	4047084311543
Hersteller Artikelnummer	1064575
Hersteller Typ	WTB2S-2P3130
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,018
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschränken , W2S-2 , Schaltabstand max.: 1 mm ... 36 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig 200 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Keine

Technische Daten

Einstellbereich	10 .. 30 mm	Bemessungsschaltabstand	30 mm	Max. Schaltabstand	36 mm
Max. Ausgangsstrom	50 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67
Triangulation	Hintergrundausscheidung	Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Nein
Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Einstellverfahren	sonstige	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Ausführung der Schaltfunktion	programmierbar /konfigurierbar	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	7.7 mm	Höhe des Sensors	21.8 mm
Länge des Sensors	13.5 mm	Tastfunktion	hellschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	50 mA	Umgebungstemperatur	-25 °C
Reaktionszeit	0.4 ms	Schaltfrequenz	1200 Hz	Spannungsart	DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne	Wellenlänge des Sensors	640 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Lichtfleck	2 mm ²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.018 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite