PRODUKTDATENBLATT

Miniatur-Lichtschranken , GL6G-P0411S45

Sonepar Artikelnummer	120916413
EAN	4047084345043
Hersteller Artikelnummer	1068944
Hersteller Typ	GL6G-P0411S45
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,023
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschranken , G6 , Schaltabstand max.: ≤ 6 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Gehäusematerial: ABS/PC , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	5000 mm	**Max. Schaltabstand**	6000 mm	**Max. Ausgangsstrom**	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	**Ausführung des elektrischen Anschlusses**	Kabel mit Steckverbinder	**Ausführung des Schaltausgangs**	PNP
Gehäusebauform	Quader	**Schutzart (IP)**	IP67	**Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion**	1
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	**Explosionsschutz-Kategorie für Gas**	ohne	**Explosionsschutz-Kategorie für Staub**	ohne
Breite des Sensors	12 mm	**Höhe des Sensors**	31.5 mm	**Länge des Sensors**	21 mm
Tastfunktion	dunkelschaltend	**Werkstoff der optischen Fläche**	Kunststoff	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	**Min. Reflektorabstand**	350 mm	**Umgebungstemperatur**	-25 °C
Reaktionszeit	0.625 ms	**Schaltfrequenz**	1000 Hz	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	**Laserschutzklasse**	sonstige	**Wellenlänge des Sensors**	650 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	**Geeignet für Sicherheitsfunktionen**	Ja	**Herkunftsland**	MY
Zolltarifnummer	85365019	**Gewicht**	0.023 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln