

## LED-Wandleuchte 4000K 8W statisch symmetrische extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121156974               |
| EAN                      | 8018367688627           |
| Hersteller Artikelnummer | 3104648                 |
| Hersteller Typ           | 3104648-MASK+           |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 1,38                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmäßige Lichtverteilung. LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V. Silikondichtung. Die Ausführungen M, Einfachstrahler, verwenden nur eine Lichtquelle für eine Lichtemission nach oben oder nach unten. Die B-Ausführungen verwenden zwei getrennte Lichtquellen für eine direkt/indirekte Beleuchtung (DA). DETEK-Versionen auf Anfrage lieferbar.

### Technische Daten

|                                                                             |                             |                                                                             |                                  |                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                        | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                     |
| Gehäusefarbe                                                                | anthrazit                   | Schutzart (IP), frontseitig                                                 | IP65                             | Max. Systemleistung                                                         | 8 W                           |
| Farbtemperatur                                                              | 4000 K                      | Geeignet für Wandmontage                                                    | Ja                               | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                          |
| Geeignet für Deckenmontage                                                  | Nein                        | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Nein                             | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein                          |
| Geeignet für Klemmontage                                                    | Nein                        | Mit Befestigungsmaterial                                                    | Nein                             | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                          |
| Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                          | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                                | Fassung                                                                     | sonstige                      |
| Oberflächenschutz Gehäuse                                                   | lackiert                    | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Glas opal                        | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                          |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V                | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                            |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                | Nein                        | Dimmbar                                                                     | Nein                             | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                          |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                        | Dimmung DALI                                                                | Nein                             | Dimmung DALI-2                                                              | Nein                          |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein                        | Dimmung DSI                                                                 | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                          |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                        | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                          |
| Dimmung programmierbar                                                      | Nein                        | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                             | Dimmung RF                                                                  | Nein                          |
| Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                        | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                          |
| Lichtverteiler                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      | Ausstrahlungswinkel                                                         | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                       | Lichtaustritt                                                               | direkt                           | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | E                             |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                        | Ja                          | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 78.1 %                           | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 69.8 %                        |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 57.9 %                      | Schutzart (IP), Rückseite                                                   | sonstige                         | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10                     | 75                            |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 74                          | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 104                              | Schlagfestigkeit                                                            | IK05                          |

|                                                     |                     |                                                                             |                     |                                 |               |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| Schutzklasse nach IEC 61140                         | I                   | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                | Notstromversorgungssystem       | ohne          |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1    | -20 .. 35 °C        | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                | Mit Schalter                    | Nein          |
| Mit Präsenzmelder                                   | Nein                | Mit Bewegungsmelder                                                         | Ja                  | Mit Lichtsensor                 | Ja            |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein                | Mit Luftschlitzen                                                           | Nein                | Leuchtenlichtausbeute           | 42.5 lm/W     |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1             | 340 lm              | Lichtfarbe                                                                  | weiß                | Farbwiedergabeindex CRI         | 80-89         |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                        | Nein                | Breite                                                                      | 138 mm              | Höhe/Tiefe                      | 57 mm         |
| Länge                                               | 265 mm              | Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss           | Polzahl                         | 3             |
| Leiterquerschnitt                                   | 1.5 mm <sup>2</sup> | Klirrfaktor (THD)                                                           | 8 %                 | Anschlussart                    | Schraubklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | RG1                 | Anschließbarer Leiterquerschnitt                                            | 1.5 mm <sup>2</sup> | Farbtemperatur einstellbar      | nein          |
| Lichtstrom einstellbar                              | nein                | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                | Bedienung über Bluetooth        | Nein          |
| Kompatibel mit Casambi                              | Nein                | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant | Nein          |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                         | Nein                | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein                | Herkunftsland                   | IT            |
| Zolltarifnummer                                     | 94051190            | Gewicht                                                                     | 1.380 kg            |                                 |               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung