


Hauptschalter Zwischenbau, Metallachse



Sonepar Artikelnummer	121277515
EAN	4015081693658
Hersteller Artikelnummer	172779
Hersteller Typ	P1-32/M4/K1-PG/N
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,335
Zolltarif Nr.	85365080

Hauptschalter, P1, Bemessungsdauerstrom (Iu): 32 A, Funktionen: Verriegelbar, HALT-Funktion, Ausstattung: Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm, Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring, Montageart: Rückseitenmontage, Polzahl: 4-polig, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: NEMA 12

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	32 A	Polzahl	4	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	grau	Ausführung des Betätigungselements	kurzer Drehgriff	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	32 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	13 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0.64 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	15 kW
Schaltleistung bei 400 V	15 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	80 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Ja	Verriegelbar	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Schutzart (NEMA)	12	Breite	71 mm	Höhe	70 mm
Tiefe	340 mm	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.335 kg				