

ECotech, Emergency Bulkhead, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 6000 K, 6,5 W, 120°, weiß

Sonepar Artikelnummer	121410022
EAN	5704629006676
Hersteller Artikelnummer	3009384
Hersteller Typ	3009384
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,76
Zolltarif Nr.	94056120

Die ECotech Emergency Bulkhead ist eine Deckenaufbauleuchte mit einer Leistung von 6,5 Watt und einer Lichtfarbe von 6000 Kelvin. Sie ist für den Einsatz in Notbeleuchtungssystemen konzipiert und eignet sich besonders für Installationen in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden, wo eine zuverlässige und energieeffiziente Beleuchtung erforderlich ist. Die Leuchte ist kompakt gestaltet und ermöglicht eine einfache Montage an Deckenflächen. Durch ihre spezielle Bauweise gewährleistet sie eine dauerhafte Funktion im Notfallbetrieb.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Geeignet für Lampenleistung	7 W
Max. Systemleistung	7 W	Farbtemperatur	6000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellereinspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus	Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 .. 55 °C	Lichtstrom bei Notbetrieb	340 lm	Geeignet für Notlicht	Ja
Notfunktionsüberwachungssystem	automatischer Selbsttest	Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein
Leuchtenlichtausbeute	61.54 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	400 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	113 mm
Höhe/Tiefe	80 mm	Länge	353 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94056120	Gewicht	0.760 kg